



LDO3000 荧光法溶氧仪



传感器型号	CS4760D
可更换膜头	MS4760
外壳材料	SS316L, POM
螺纹接口	G 3/4"
线长标配	10m
接线	端子
尺寸	220* φ 50mm
重量	
安装方式	投入式

荧光法工业在线溶氧仪是带微处理器的水质在线监测控制仪。该仪表配置荧光法溶氧电极广泛用于电厂、石油化工、冶金电子、矿业、纸业、食品饮料、环保水处理、水产养殖等各个行业；对水溶液的溶解氧值和温度值进行连续监测和控制。

- LCD彩色液晶显示
- 智能菜单操作
- 差分信号测量模式，稳定可靠
- 手动、自动温度补偿
- 两组继电器控制开关
- 高限、低限、迟滞量控制
- 4-20mA & RS485多种输出方式
- 可设密码保护防止非工作人员误操作

测量范围	0~40.0mg/L; 0~100%;
测量单位	mg/L、%
分辨率	0.01mg/L; 0.1%;
基本误差	±1%F.S.;
温度	-10~150.0° C
温度分辨率	0.1°C
温度误差	±0.3°C
电流输出	2路4~20mA, 20~4mA, 0~20mA
通讯输出	RS485 Modbus RTU
继电器控制触点	两组:3A 250VAC, 3A 30VDC
选配供电电源	85~265VAC, 9~36VDC, 功率:≤3W
工作环境	除地球磁场外周围无强磁场干扰。
环境温度	-10~60°C
相对湿度	不大于90%
防护等级	IP65
仪器重量	0.6kg
仪器外型尺寸	98×98×130mm
安装开孔尺寸	92.5×92.5mm
仪器安装方式	嵌入式、壁挂式

