

T53 多功能测试仪 电导率/电阻率/盐度/TDS

测量范围宽广：从超纯水到500mS/cm高浓度盐水
电导率/电阻率/盐度/TDS四种测量模式
标配四线电导电极，支持两线电导率电极
彩屏清晰易读，可显示原始数据
机身酒杯外壳设计，握持稳定舒适
大容量可充电锂电池，经济耐用
测量数据储存，可输出使用

快 准 稳
让检测随时随地



CS3000 CS3001 CS3002 CS3023 CS3023 CS3010 CS3040

1 μ S/cm~
500 mS/cm



技术规格

电导率	测量范围	1.0 μ S/cm~500.0 mS/cm 以电极为准
	分辨率	0.001 μ S/cm-0.1 mS/cm
	精确度	$\pm 1\%$ F.S
电阻率	测量范围	0.01 M Ω ·cm -20 M Ω ·cm
	分辨率	0.010 M Ω ·cm
	精确度	$\pm 1\%$ F.S
盐度	测量范围	0.0-327.5 g/L
	分辨率	0.1 g/L
	精确度	$\pm 1\%$ F.S
TDS	测量范围	0.0-250 g/L
	分辨率	0.1 g/L
	精确度	$\pm 1\%$ R.S
温度	测量范围	-10.0-130.0°C
	分辨率	$\pm 0.5^\circ$ C
	示值误差	$\pm 0.5^\circ$ C
电源	供电电源	1800 mAh锂电池
	电池充电	Type-C插头，充电输入：4.2V，1A
其它	使用环境	-5°C-60°C；相对湿度 < 90%
	数据存储/输出	256组，Type-C界面输出
	尺寸（长宽高）	183*76*33mm
	重量	260克

配套电极选型 更多详细数据请联系我们

型号	电极常数	范围	材质	使用环境
CS3040	K=0.45	1 μ S/cm~500 mS/cm	石墨+PP	锅炉水、电镀液、卤水、海水等
CS3023	K=0.01	0~200 μ S/cm	钛合金	超纯水、纯水
CS3022	K=0.1	0.2 μ S/cm~2000 μ S/cm	钛合金	纯净的锅炉水、发电厂、冷凝水
CS3002	K=0.1	0.2 μ S/cm~2000 μ S/cm	石墨+PC	纯净的锅炉水、发电厂、冷凝水
CS3000	K=1	2 μ S/cm~20 mS/cm	玻璃+铂	工业用水、地表水、通用自来水
CS3001	K=1	2 μ S/cm~20 mS/cm	石墨+PP	工业用水、地表水、通用自来水
CS3010	K=10	20 μ S/cm~200 mS/cm	钛+玻璃	工业用水、地表水、通用自来水

腐蚀性很强的特殊场合用石墨导电度电极

上海振迈仪器设备有限公司

www.cleaninst.com.cn Customer Service: CS@cleaninst.com